

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Joep's Page</title>
5 <style> /* Je roept css op met <style>, alles wat tussen deze tags staat word dan css. Hierdoor moet ik nu ook /* gebruiken
6 | om een comment te maken en niet <!--> maar dit word niet vaak gebruikt, wij gaan vooral gebruikmaken van <link> om een stylesheet
7
8 h1 { /* in CSS werk je met een selector, hiermee kies je wat je gaat veranderen, bijvoorbeeld alle h1's */
9 | color: red; /* Daarna kies je een property, bijv. de kleur. Daarna geef je deze een value, bijv. rood */
10 }
11 h2 {
12 | color: rgb(19, 184, 162); /* Door over red te zweven met je muis kun je alle rgb kleuren kiezen (of zelf invullen) */
13 | background: black; /* Je kunt meerdere properties bij een tag zetten. */
14 }
15 body {
16 | background: rgb(46, 46, 46); /* Dit verandert de achtergrondkleur van de gehele de body */
17 | color: white; /* Hierdoor word alle tekst wit.*/
18
19 | font-family: helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif; /* Met font-family kies je meerdere fonts die de gebruiker
20 | gaat zien, als er een niet geïnstalleerd is op de gebruikers computer krijgt hij de volgende te zien
21 | later word er uitgelegd hoe je ervoor zorgt dat jouw font altijd beschikbaar is voor de gebruiker */
22 }
23 button {
24 | background: grey;
25 | border: none; /* Dit zorgt ervoor dat de border om de button weg gaat */
26 | color: white;
27 }
28
29
30 </style> <!-- Met <link> kunnen we een stylesheet aanroepen, dus een andere file waarin we al onze css code zetten waardoor
31 | we op al onze webpages makkelijk dezelfde stylesheet kunnen gebruiken -->
32
33 </head>
34
35 <body>
36
37 <h1>Mijn pagina</h1>
38 <h2>Over mij</h2>
39 <p>Mijn naam is Joep van Dijk en ik ben 20 jaar oud.</p>
40 <button>Klik hier voor meer informatie</button>
41
42 </body>
43
44 </html>

```

Ik heb hier gebruikt gemaakt van de <style> tag zodat ik één overzichtelijke afbeelding kreeg. Later in mijn poc's maak ik wel gebruik van een <link> tag met stylesheet.

Met Css kun je gebruik maken van Selectors, Properties en Values. Je begint met een selector, dit kan bijvoorbeeld een button, paragraph of header zijn. Hierna kies je de property die je wilt veranderen, dit kan bijvoorbeeld kleur, font-size of position zijn. Ten slotte geef je een value mee, dit kan de kleur blauw zijn, een font of het aantal pixels.

Hierboven in de code staan alle codes goed uitgelegd door middel van de comments. Hieronder zie je het resultaat van de codes.

